

Produit		Contreplaqué bakélinisé MARINEPLEX		ÂME		Bois recyclé	
Film		Film noir		Grammage		165g/m²	
Dimensions		2440*1220*18mm		Colle		WBP colle Melamine	
N°	Propriété		Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité		%	EN 322	10		pass
2	Tolérance sur épaisseur		mm	/	≤± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max	1.1	pass
					Min	0.7	pass
		Taux moyen d'endom- agement du bois	%	/	70		pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	54,5		pass
		Tranverse			43,5		
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		5890		pass
		Tranverse			4528		
6	Densité		kg/cbm	EN 323	570		pass
7	Nombre d'utilisation		Réutilisable 2 à 3 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

- Noyau : **Bois recyclé**
- Dimensions : **2440*1220*18mm**
- Réutilisable: **2 à 3 fois**

L'âme de ce contreplaqué bakélinisé est en bois recyclé. Le panneau est recouvert d'un film phénolique qui est collé et pressé à chaud sur celui-ci afin de lui apporter l'étanchéité et la protection.

