

Caractéristiques techniques

Dimensions standard, longueur x largeur	2440 x 1220 mm
Âme	100 % Bouleau (BIRCH)
Épaisseur / Nombre de plis	18 mm / 13 plis - 21 mm / 15 plis
Face et contre face	Lisse / Lisse (F/F)
Densité du film	120 g/m ²
Nombre de réutilisations	Jusqu'à 20 réutilisations avec application d'un agent de démoulage adapté sur le film avant chaque coulage
Densité du panneau	640 à 700 kg/m ³
Humidité	5 à 14 %

Performances

Caractéristique	Valeur
Résistance en flexion statique, MPa, pas moins de	aux faces 60
	aux faces 30
Module d'élasticité en flexion statique, MPa, pas moins de	sans long 6000
	sans large 3000

SVEZA DECK 350

Contreplaqué pour le coffrage de dalles quadrillées 25 x 25 mm, 50 x 50 mm et 100 x 100 mm, SVEZA Deck 350 facilite le marquage, la découpe, et la mise en place des armatures, ce qui optimise le temps et les coûts de main-d'œuvre sur le chantier. Ses chants sont peints avec de la peinture acrylique hydrofuge.



AVANTAGES

- 1- Contreplaqué tout bouleau (BIRCH)
- 2- Marquage et découpe faciles
- 3- Installation facile du ferrailage
- 4- Optimise le temps et les coûts
- 5- Résiste bien à l'usure
- 6- Chants protégés contre l'humidité
- 7- Emballage pratique sur chevrons

